




Deverá substituir todos os cabos e ripas.
"espaçamento entre cabros - eixo a eixo - 58cm.
obs: Para permitir a passagem de água entre a chapa galvanizada e o ripamento, será necessário instalar, uma fita tipo "fixador de mania".




CHAPA GALVANIZADA - FAZENDO
UMA SUBCOBERTURA PARA
VEDAÇÃO TOTAL DE POSSÍVEIS
FAZENDOS # 22 - 1.20m - 6.08kg/m²
*módulo: 1.20m x 3.25m - 45pg



CALHA -
DESENVOLVIMENTO -
120cm. # 18.

CHAPA GALVANIZADA - FAZENDO
UMA SUBCOBERTURA PARA
VEDAÇÃO - # 22 - 1.20m - 6.08kg/m²
*módulo: 1.20m x 3.25m
obs: Para permitir a passagem de água entre a chapa galvanizada e o ripamento, será necessário instalar, uma fita tipo "fixador de mania".



SUBCOBERTURA EM CHAPA

BISTRÔ - Novo Centro de Hospitalidade



LOGRADOURO	Av. Eduardo Ribeiro	Nº	-	BARRIO	CENTRO	UTILIZAÇÃO	COMERCIAL
SETOR	-	QUADRA	-	LOTES	-	MUNICÍPIO	MANAUS
DATA	JUNHO/2022	PERÍMETRO	-	FRONTIS	-	ÁREA	AMAZONAS
DESENHO	GENÉSIO NETO	ESCALA	-	-	-	-	-